

BIZTONSÁGI ADATLAP¹

A kiállítás kelte: 2002. szeptember 25.

1. A készítmény neve: **Komfort aerosolos légfrissítő
(Nyári szellő, Tenger friss, Vadvirág illattal)**

A gyártó és forgalmazó cég:
Egyesült Vegyiművek Rt, 1172. Budapest, XVII. Cinkotai út 26. Tel: 253-1590

2. Összetétel:

Veszélyes anyag:

Hajtógáz:	Propán-bután	34-36 %	
	CAS szám:	68131-75-9	EINECS szám:268-629-5
	Etilalkohol	< 6 %	
	CAS szám:	64-17-5	EINECS szám:200-578-6

3. Veszélyességi besorolás: **Veszélyjel:** **F⁺ (fokozottan tűzveszélyes)**

4. Elsősegélynyújtás

Szembe kerülés esetén a szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni.
Lenyelés, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

5. Tűzveszélyesség

Tűzveszélyességi osztály: **A (fokozottan tűz és robbanásveszélyes)**

Tűz esetén használható oltóanyagok: Oltópor, alkoholálló hab

6. Óvintézkedés baleset esetén

Az aeroszol kiszereleésből adódóan kiömlés veszélye nem áll fenn. A palack sérülése esetén kifolyt terméket össze kell gyűjteni, a maradékot sok vízzel le kell öblíteni.

7. Kezelés, tárolás

Száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen kell tárolni a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint. Nyílt lángtól, sugárzó hőtől óvni kell! Tárolási hőmérséklet: 50 °C alatt.
Élelmiszertől, gyermekektől tartsuk távol!

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső megjelenés: kellemes illatú folyadék
Sűrűség: kb. 0,8 g/cm³
Oldhatóság: vízben korlátlanul oldódik

10. Stabilitás, reakcióképesség Az előírt tárolási körülmények között stabil.

11. Toxikológiai adatok -

12. Ökotoxicitás -

¹ a 44/2000. EüM rendelet szerint

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A kiürült palackok kommunális hulladékként kezelhetők.

Ártalmatlanítás: A készítmény hulladékai és maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR besorolás: 2. osztály 5. F sorszám Bárcaszám: 23/1950

15. Szabályozási információk

R 12	Fokozottan tűzveszélyes
S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 15	Hőhatástól távol tartandó
S 16	Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!
S 23	A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S 25	Kerülni kell a szembejutást

Propán-bután hajtógáz! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos!

Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni!

16. Egyéb

A biztonsági adatlapot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze a rendelkezésünkre álló szakirodalmi adatok alapján. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2002. szeptember 25.

Szabó Csaba
termelési igazgató

Kroszner Anna
főtechnológus